

CALENTADOR PARA CO2 y GAS INERTE PARA CENTRALES DE DISTRIBUCION DE GAS

Ref. 600.001
Fecha: 18/09/2014

Código: FT-600001-V0
Rev.: 0

Página: 1/1



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ayuda a evitar la formación de hielo en los accesorios aguas abajo calentando el gas.
- garantiza la fiabilidad durante el funcionamiento continuo a través del control de doble temperatura que evita el sobrecalentamiento
- equipado con enchufe, cable de 2 mts. y un diodo emisor de luz (verde) para "Calentador ENCENDIDO"

APLICACIÓN:

Para El precalentamiento del gas en el caso de un suministro fuerte, en particular dióxido de carbono, argón y mezclas de estos.

P. máxima de entrada	Conexiones gas ent.-sal.	Caudal de gas (m3/h.)	Potencia eléctrica
220 bar	G3/4"RH	100 m3/h.	220wt. 220V-50Hz

Este producto cumple con los requisitos de seguridad de la legislación vigente y ha sido diseñado y probado a fin de garantizar su seguridad; en particular, el producto cumple con la directiva europea 2014/35/CE (equipos a presión).



gala gar
REGULACIÓN

Soluciones en regulación

INNOVAMOS • FABRICAMOS • FORMAMOS • ASESORAMOS