



Dpto. Técnico Gala Sol, S.A.
ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-806.11.000

Fecha: 13-05-16

Rev.: 0

Página 1 de 1

PRODUCTO: *ESMERILADORA E-1 2.800RPM. ECO C/COLUMNA*

REFERENCIA: *806.11.000*



Características Constructivas:

USOS MAS COMUNES:	<i>Para el acabado de piezas, esmerilado, desbarbado y, principalmente, para el afilado de herramientas, mediante muelas abrasivas de distinta composición. Usadas en fundiciones, talleres mecánicos, caldererías, forja, etc.</i>	
NORMAS DE APLICACIÓN:	<i>-Directiva de máquinas 98/37/CEE -UNE-EN-68 Amoladoras -UNE-EN-953 Resguardos</i>	<i>-UNE-006 Muelas abrasivas -UNE-EN-60204-1 Equipos eléctricos -IEC 60034-1 Máquinas eléctricas rotativas</i>

Materiales:

Motor	<i>Aluminio fundido a presión</i>	Proteccion	<i>Acero AP-12</i>
Pintura	<i>Azul RAL-5010</i>	Pintura	<i>Gris RAL-7035</i>
Eje	<i>Acero F-125</i>	Tipo de corriente	<i>Trifásica</i>

Características Técnicas:

Potencia	0,75 kW / 1 CV		DIMENSIONES EN mm.		
R.P.M.	2.800				
Tensión de alimentación	230/400 V				
Frecuencia	50 Hz.				
Diámetro máx. ancho disco	200 x 30 mm.				
Diámetro del eje	20 mm.				
Columna adaptable	Nº4				
Altura columna	736 mm.				
Altura total	996 mm.				
Aspirador aconsejado	Accesorios de trabajo				
AV-05	Ø200x30x20 Grano 36, 60 y widia	Alto (H)	996		
PESO:	POTENCIA ACUSTICA EN CARGA:	Fondo (F)	270		
40,4 Kg.	74,7 db(A)				