



Dpto. Técnico Gala Gar, S.L.
ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-817.00.000

Fecha: 24-6-14

Rev.: 0

Página 1 de 1

PRODUCTO: ESMERILADORA e-1 1.450rpm

REFERENCIA: 817.00.000




Características Constructivas:

USOS MAS COMUNES:	Para el acabado de piezas, esmerilado, desbarbado y, principalmente, para el afilado de herramientas, mediante muelas abrasivas de distinta composición. Usadas en fundiciones, talleres mecánicos, caldererías, forja, etc.	
NORMAS DE APLICACIÓN:	-Directiva de máquinas 2006/42/CE -UNE-EN-68 Amoladoras -UNE-EN-953 Resguardos	-UNE-006 Muelas abrasivas -UNE-EN-60204-1 Equipos eléctricos

Material:

Cuerpo	HIERRO FUNDIDO	Protecciones	Acero AP-12
Recubrimiento	Pintura amarilla RAL-1003 TEXT.	Pintura	Pintura gris RAL-7035
Eje	Acero F-125	Tipo de corriente	Trifásica

Características Técnicas:

Potencia	1,5 CV								
R.P.M.	1.450								
Tensión de alimentación	230/400 V								
Frecuencia	50 Hz.								
Diámetro máx. ancho muela	300 x 40 mm.								
Diámetro del eje	25 mm.								
Distancia entre centro muelas	517 mm.								
Columna adaptable	Nº4								
Altura columna	736 mm.								
Altura total	1042 mm.								
Aspirador aconsejado	Abrasivos aconsejados					DIMENSIONES EN mm.			
AV-05 (963.80.000)	Ø300x40x25 Grano 36, 60 y widia								
PESO:	POT. ACUSTICA EN CARGA:							Alto	306
33,59 Kg.	74,7 db(A)	Fondo	322						