



Dpto. Técnico Gala Sol, S.A.
ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-828400EE

Fecha: 24-10-18

Rev.: 0

Página 1 de 1

PRODUCTO: ESMERILADORA 1 PH 2 MUELAS 150MM 400W

REFERENCIA: 828400EE



Características Constructivas:

USOS MAS COMUNES:	Para el acabado de piezas, esmerilado, desbarbado y, principalmente, para el afilado de herramientas, mediante muelas abrasivas de distinta composición. Usadas en fundiciones, talleres mecánicos, caldererías, forja, etc.	
NORMAS DE APLICACIÓN:	-Directiva de máquinas 2006/42/CE -UNE-EN-68 Amoladoras -UNE-EN-953 Resguardos	-UNE-006 Muelas abrasivas -UNE-EN-60204-1 Equipos eléctricos

Materiales:

Cuerpo	ALUMINIO FUNDIDO	Protecciones	Acero AP-12
Recubrimiento	Pintura roja RAL-3000 TEXT.	Pintura	Roja RAL-3000
Eje	Acero F-125	Tipo de corriente	Monofásica

Características Técnicas:

Potencia	400 W				
R.P.M.	2.950				
Tensión de alimentación	220 V				
Frecuencia	50 Hz.				
Diámetro máx. ancho muela	150 x 20 mm.				
Diámetro del eje	12,7 mm.				
Distancia entre centro muelas	280 mm.				
Aspirador aconsejado	Abrasivos aconsejados	DIMENSIONES EN mm.			
No aplicable	Ø150x20x12,7	Perfil	Alzado	Ancho	360
PESO:	POT. ACUSTICA EN CARGA:			Alto	245
9 Kg.	74,7 db(A)			Fondo	210