



Dpto. Técnico
ICIGS-001/1.DOT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: FTP-868.50.100

Fecha: 29-6-20

Rev.: 0

Página 1 de 1

PRODUCTO: CONJUNTO MOTOR MODULEMA 2CV.

REFERENCIA: 868.50.100



Características Constructivas:

USOS MÁS COMUNES:	Para el acabado superficial de piezas (lijado, desbarbado), mediante bandas y discos abrasivos. De fácil cambio del grado de abrasión. Para uso en talleres mecánicos, carpinterías, fontanerías, industria del calzado, óptica y ortopedia.	
NORMAS DE APLICACIÓN:	-Directiva de máquinas 2006/42/CE -Directiva Baja Tensión 2014/35/EU -UNE-EN-930 Máquinas de lijar	-UNE-EN-953 Resguardos -UNE-EN-60204-1 Equipos eléctricos

Materiales:

Cuerpo	HIERRO FUNDIDO	Protecciones	Acero AP-12
Recubrimiento	Pintura amarilla RAL-1003 TEXT.	Pintura	Pintura gris RAL-7035
Eje	Acero F-125	Tipo de corriente	Trifásica

Características Técnicas:

Potencia	2 CV								
R.P.M.	2.800								
Tensión de alimentación	220/380 V								
Frecuencia	50 Hz.								
Accesorios esmeril	Ø300mm.								
Accesorios pulido	Ø250mm.								
Accesorios lijado	2000x75mm. 1250x125mm.								
Distancia entre centros bandas	472 mm.								
Columna adaptable	Nº4 (736mm.)								
Aspirador aconsejado	Accesorios de trabajo					DIMENSIONES EN mm.			
AV-05 (963.80.000) AV-1 (964.80.000)	Varios granos					Perfil	Alzado	Ancho	715
PESO:	POT. ACUSTICA EN CARGA:							Alto	996
74,8 Kg.	81±3 db(A)					227	546	Fondo	260